Druckluftnagler
Typ SK 355-212

Der BeA-Nagler, der ohne Verstellung am Magazin Senkkopfnägel Typ SK 300 in dem Längenspektrum von 15 mm bis 55 mm verarbeitet, und das bei einem Gewicht von nur 1,3 kg. Das Gerät ist mit einem höhenverstellbaren Anschlag ausgerüstet, so dass die Eintreibtiefe entsprechend verändert werden kann. Die extra lange Werkzeugnase gewährleistet ein exaktes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Die ergonomische Ausgewogenheit und der kunststoffummantelte Handgriff zeichnen diesen SK-Nagler als anwenderfreundliches Werkzeug aus. Die einstellbare Verriegelungssperre verhindert ein ungewolltes Auslösen. Die Leerschlagsperre unterbindet das Auslösen bei leerem Magazin.

Anwendungsbereiche
Fenster- und Türenfertigung, Innenausbau, Kastenmöbelindustrie

Länge:	236 mm
Breite:	58 mm
Höhe:	238 mm

Technische Daten

Typ-Bezeichnung:	**SK 355-212** Standard
Artikel-Nr.:	12100445
Magazinbauart:	Seitenlader
Sicherung	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Typ SK 300
Magazinkapazität, Stück:	100
Stäbe à Stück:	2 x 50 / 1 x 100
Arbeitsdruck:	4 - 7 bar
Betriebsdruck max.:	8 bar
Luftverbrauch/Schlag:	1,0 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitspla	L pA, 1s, d = 73,5 dB
Einzelereignis-Schallleistungspegel:	L WA, 1 s,d = 83 dB
Gewicht:	1,3 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 1,6 m/s^2.

Ausstattung:	Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Schalldämpfung.

Technische Änderungen vorbehalten

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden
Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.

Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/37 EG)

Druckluftnagler
Typ SK 355-212

Senkkopfnägel Typ SK 300

Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com



Bezeichnung	L = Länge mm
SK 315 NK	15
SK 320 NK	20
SK 325 NK	25
SK 330 NK	30
SK 335 NK	35
SK 340 NK	40
SK 345 NK	45
SK 350 NK	50

Auf Anfrage auch mit andersfarbigen Köpfen (RAL-Nr.) lieferbar.

SK355-212-DE-PS 11.07.2008

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
NKH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt