



Wkrętarki BIZON seria AB-S

- wyjątkowa trwałość i niezawodność przy stosunkowo małej masie i relatywnie niskim poziomie hałasu
- bardzo „szybkie” - wysokie obroty
- krótki korpus, wygodna operacja wewnątrz mebli
- dobrze wyprofilowany, ocieplony uchwyt
- wygodny przełącznik kierunku obrotów
- bez regulacji momentu
- wygodna zmiana grotów
- uchwyt z zabezpieczeniem



Uchwyt wiertarski do wkrętarek
końcówka 1/4" ; średnica wiertła do 10 mm,
mocowanie wiertła samozaciskowe

Model
obroty [1/min]
kierunek
moment [Nm]
uchwyt
rodzaj uruchomienia
ciśnienie robocze [bar]
zużycie powietrza [litr/min]
poziom hałas [dB]
waga [kg]
długość [mm]

	AB-S6T	AB-S15T
obroty [1/min]	2500	1000
kierunek	prawo/lewo	prawo/lewo
moment [Nm]	6	14,9
uchwyt	1/4"	1/4"
rodzaj uruchomienia	spust	spust
ciśnienie robocze [bar]	6,5	6,5
zużycie powietrza [litr/min]	ok. 280	ok. 280
poziom hałas [dB]	88	89
waga [kg]	0,9	1,4
długość [mm]	155	172



Groty, końcówki, klucze nasadowe

oferta w osobnym folderze oraz na stronie www.bizea.com.pl